



Ürün Kodu. CV0043

Mini DisplayPort + USB Audio to HDMI Adaptör

MacBook'lardaki mini DisplayPort görüntü aktarmakta fakat ses sinyali aktaramamaktadır. Bu durum için en ideal çözümü sunmaktayız. HDMI çıkışlı cihazlarınızda kullanabilmeniz için özel tasarlanmış cihazımız sayesinde hem mini DisplayPort'tan görüntü hem de USB Port'tan ya da size vermiş olduğumuz özel fiber kabloyu Stereo çıkışa bağlayarak HDTV keyfi yaşayabilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Mini DisplayPort 1.1a giriş, USB 2.0 giriş ve HDMI High Speed çıkış desteği
- MacBook'lar için özel tasarlanmış adaptör, mini DisplayPort ve Dijital Audio kaynaklarına bağlanarak çalışır
- Bir adet özel fiber kablo içerir
- Mini DisplayPort ve USB Port'tan güç desteği
- 1080p'ye kadar çözünürlük desteği
- Her kanalda HDMI 225MHz/2.25Gbps bantgenişliğini destekler (Tüm kanallarda 6.75Gbps)
- Her kanalda HDMI 12bit renk derinliğini destekler (Tüm kanallarda 36bit)
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses biçimlerini destekler

Paket İçeriği:

- 1 x Mini DisplayPort + USB Audio to HDMI Adaptör
- 1 x Fiber Kablo

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 162x230x2 mm
- Paket Ağırlığı : 0.12 kg
- Koli Ebatı : 570x420x260 mm
- Koli içindeki Ürün Adedi : 90 Adet
- Koli Ağırlığı : 12.5 kg





Ürün Kodu. CV0043

Mini DisplayPort + USB Audio to HDMI Adaptör

Teknik Özellikler:

Sinyal Giriş/Çıkış	
Video Giriş Sinyali	Mini DisplayPort
Ses Giriş Sinyali	SPDIF Audio
Video Çıkış Sinyali	HDMI High Speed
Giriş/Çıkış Bağlantıları:	Giriş: Mini DisplayPort 20pin Erkek USB 2.0 A type Erkek Fiber Bağlantı Çıkış: HDMI Type A 19pin Dişi
Çalışma Frekansı	
Dikey Frekans Aralığı	50/60Hz
Video Amplikatörü	2.25Gbps/225MHz
Çözünürlük(HDTV)	480p, 720p, 1080i, 1080p
Çevresel Koşullar	
Çalışma Sıcaklığı	0°C to +70°C
Nem Oranı	10% to 85 % RH (no condensation)
Depolama Sıcaklığı	-10°C to +80°C
Nem Oranı	5% to 90 % RH (no condensation)
Güç Gereksinimi	
Güç Adaptörü	Harici güç adaptörüne gerek yoktur
Güç Tüketimi (Max)	2W

