



Ürün Kodu. NS0056

24-Port Fast Ethernet POE Switch, Web Smart, 19"

Logilink 24 port 10M/100M Desktop PoE Web Smart Fast Ethernet Switch, küçük ve orta ölçekli network altyapısının gücünü arttırmak için özel olarak tasarlanmıştır. 19" Rackmount montaj aparatı ile kabin içine monte edebilirsiniz. Ağ performansınızı ve etkinliğinizi arttırmak için ideal bir seçimdir

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

NS0055'te her portta 15.4 Watt güç sunan 16 adet IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) port bulunmaktadır. Bu ürün standart 90-260V AC gerilimi IEEE 802.3af standardına göre yerel ağlarda kullanılmak üzere düşük voltajlı DC gerilime dönüştürmektedir. NS0056, bağlanan cihazın IEEE 802.3af standardına uyumlu olup olmadığını kontrol eder ve uyumlu değilse LAN kablosu üzerinden yalnız veri gönderir. Var olan network altyapınıza NS0056'yı dahil ederek PoE Access Point, IP Kamera gibi cihazlarınızı ek bir güç adaptörüne gerek kalmadan kolaylıkla kullanabilirsiniz

2 Combo Gigabit Copper / 2 Açık SFP Open Slot

NS0056, uzun döngülü erişim uygulamaları kullanan sunuculara, depolama ya da diğer anahtarlama cihazlarına uplink yapmak için 2 Combo Gigabit Copper ya da 2 Açık SFP Slotu destekler.

Son derece akıllı

24 port PoE Web Smart Fast Ethernet Switch, network etkinliğini arttırabileceğiniz bantgenişliği denetimi, VLAN güvenliği, QoS / CoS uygulamaları ve temel network trafiğini görüntüleme araçları gibi tüm portlar için kullanabileceğiniz fonksiyonlar web arayüzünden yönetme imkanı vermektedir. Bir ağ yöneticisi web tabanlı yönetim arayüzüne ister yerel ağdan isterseniz uzaktan bağlanarak VLAN trafiğini düzenleyebilir ve kritik veriler için QoS önceliğini ayarlayabilirsiniz.

Otomatik MDI/MDI-X Geçişi

Tüm portlara bağlı kabloları otomatik olarak algılar ve bu sebeple başka bir switch'e ya da bilgisayara bağlanmak için cross kabloya ihtiyacınız kalmaz.

Auto-Negotiation

Tüm portlar bağlı olduğu network cihazının hızını ve kullandığı modu otomatik olarak algılar ve hızlarını ayarlar



Ürün Kodu. NS0056

24-Port Fast Ethernet POE Switch, Web Smart, 19"

Non-Blocking

Bu switch kablo üzerinde veri alıp gönderirken veri trafiğini sorunsuz bir şekilde otomatik olarak yönetir. Tüm portlar Full Duplex modda aynı anda 200Mbps ya da 2000Mbps'e kadar bant genişliğini destekler. Bu özellik network'e kablolu olarak bağlı cihazlarınızdan daha iyi verim almanızı sağlar.

Store and Forward

Bu özellik ile switch network performansınızı arttırırken ağda dolaşan sahipsiz paketleri azaltır.

Genel Özellikler:

- 24 x 10/100 Base T (x) PoE Port + 2x Gigabit Copper Port ve 2 x Açık DFP Slot
- Web tabanlı yönetim ve yapılandırma desteği
- 19" Endüstriyel Boyutlarda
- Dahili Güç Kaynağı

Teknik Özellikler

Standartlar	IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.ab 1000BaseT IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3x Full-duplex and Flow Control IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1p QoS / Class of Service, Priority Protocols IEEE802.3 Nway Auto-negotiation IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
-------------	---



Ürün Kodu. NS0056

24-Port Fast Ethernet POE Switch, Web Smart, 19"

Teknik Özellikler

Genel özellikler	Port Sayısı: 10/100BaseTX with RJ-45 Connectors: 24 port with PoE 10/100/1000BaseT with RJ-45 Connectors: 2 Combo Açık SFP Port MAC Adresleme: 4K Tampon Bellek: 2.75M bit İletişim Türü: Store and Forward
Smart Özellikler	Port Güvenliği: TCP / UDP port tabanlı, MAC Adres tabanlı, IP Adres tabanlı Port VLAN: 16 Etiket VLAN: 32 Adres VLAN: 4094 QoS Önceliği: Port Tabanlı / TOS / Diffserv / DSCP / IPv4 / IPv6 QoS: 2 diziye kadar TCP / UDP port tabanlı Yönetim: PoE fonksiyonunu uzaktan Açma/Kapama, Broadcast Denetimi, Bant Genişliği Denetimi, Port Çoğaltma/Kopyalama, Şifre Korumalı Erişim, Port Ayarları, Web tabanlı Yönetim, Grafiksel Arayüz, vb. IGMP Gözetleme Port Grubu: 2 (Her Gurupta 4 port) Quality of Service: up to 2 queues



Ürün Kodu. NS0056

24-Port Fast Ethernet POE Switch, Web Smart, 19"

Teknik özellikler

Paket Filtreleme / İletme Oranı	1000Mbps port – 1,488,000pps ; 100Mbps port - 148,800pps ;
Cat Kablolar	10/100BaseTX Cat. 5 UTP/STP ; 1000BaseT Cat. 5 / Cat. 5E UTP/STP
LED Işıklar	Per Port: Link/Act, PoE : Act / Status, Per Unit: Power
Güç Girişi	100~240V/AC, 50~60Hz
Güç Çıkışı	48V/DC Per Port Output
Güç Gerekirimi	390 Watts (Max.)
Ebat	440x332x44 mm (L x W x H)
Çalışma Sıcaklığı	0 to 55°C
Depolama Sıcaklığı	-20 to 90°C
Nem	10 to 90% RH (non-condensing)
Sertifikalar	FCC Class A, CE

Paket İçeriği:

- 1 x 24 Port Fast Ethernet POE Switch, Web Smart, 19"
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Kullanma Kılavuzu

Packaging Information:

- Packing Dimension: mm
- Packing Weight: kg
- Carton Dimension: mm
- Carton Q'ty: pcs
- Carton Weight: kgs

