



Ürün Kodu: WL0129

Wireless-N 150Mbps Dış Mekan Access Point, 1T1R

Genel Özellikler:

- 150Mbps'e kadar yüksek veri aktarım hızı (Upstream - Downstream) destekli Gelişmiş 1 x 1 Teknolojisi
- 2.4GHz IEEE802.11n ve IEEE802.11b/g standartları ile uyumlu
- Low Noise Amplifier - Düşük Gürültülü Yükseltici (LNA) destekli
- 20MHz ve 40 MHz bant genişliği
- Çalışma Modu: Bridge, Gateway, Ethernet Dönüştürücü
- Kablosuz Modu: AP, Client, WDS
- DHCP Server / Client
- Sanal Port (Virtual DMZ), Port Yönlendirme
- Firewall, IP/Port/MAC filtreleme
- Kablosuz kullanıcı erişim denetimi
- Kablosuz Güvenliği: 64/128bit WEP, WPA TKIP, WPA2 AES, 802.1x
- WAN bağlantısı için DHCP İstemci, Statik IP, PPPoE, PPTP ve L2TP desteği
- Yazılımsal WPS fonksiyonu
- Power over Ethernet (pasif PoE) desteği
- PoE Injector üzerinde resetleme butonu
- Opsiyonel harici anten bağlama seçeneği

Paket İçeriği:

- 1 x Wireless-N 150Mbps Dış Mekan Access Point
- 1 x CD
- 1 x 12V, 1A güç Adaptörü
- 1 x Kablo Bağı
- 1 x PoE Adaptör

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 82x605x85 mm
- Paket Ağırlığı : 0.57 kg
- Koli Ebatı : 620x195x200 mm
- Koli içinde Ürün Adedi : 4 Adet
- Koli Ağırlığı : 2.89 kg



Ürün Kodu: WL0129

Wireless-N 150Mbps Dış Mekan Access Point, 1T1R

Teknik Özellikler:

Kablosuz Standartları	IEEE 802.11n/g/b
Çalışma Modu	Bridge, Gateway, Ethernet Converter
Veri Hızı	802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps with auto-rate fall back 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 & 6Mbps 802.11n(20MHz): up to 72Mbps 802.11n(40MHz): up to 150Mbps
Konnektör	1x RJ-45 port for LAN 1x RJ-45 port for WAN Poe Injector üzerinde Resetleme düğmesi
Çıkış Gücü	802.11b: up to 27 ± 1 dBm 802.11g: up to 26 ± 1 dBm 802.11n: up to 22 ± 1 dBm
Hassasiyet	-93dBm @ 802.11b -91dBm @ 802.11g -89dBm @ 802.11n
Frekans Aralığı	2.400GHz ~ 2.484GHz
Güç Gereksinimi	12V DC
Kablosuz Modu	AP, Client, WDS
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Kablosuz Güvenlik	64/128bit WEP WPA(TKIP ile IEEE 802.1x) WPA2(AES ile IEEE 802.1x)
Anten Tipi	Dahili: 12 dBi Directional Anten Harici (Opsiyonel): SMA connector
Anten Sinyal Aralığı	Yatay Düzlem: 30 Derece; Dikey Düzlem: 15 Derece
Depolama Nem Oranı	10% ~ 90%
Media Access Control	CSMA/CA