



Ürün Kodu. HD0101

HDMI Repeater, 35m

HDMI Repeater, HDMI kablo ile gelen sinyali HDMI monitör, TV ya da projektöre göndermek için yeniden oluşturarak HDMI sinyalin mesafesini 35 metreye kadar uzatır. HDMI Repeater, gelen video ve ses sinyallerindeki parazitleri azaltarak daha net ve kaliteli görüntü almanızı sağlar. HDMI Repeater'ın girişine HDMI çıkışlı DVD-Player, Uydu alıcısı gibi bir cihazı Erkek-Erkek HDMI kablo ile bağlayın ve HDMI Repeater'ın çıkışını HDMI girişli LED-TV, projektör gibi bir cihaza Erkek-Erkek HDMI kablo ile bağlayın ve kullanın.

Genel Özellikler:

- HDMI High Speed standardına uyumlu
- 35 metreye kadar HDMI kablo mesafesini uzatır
- HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p çözünürlük desteği
- Her kanalda 165MHz/1.65Gbps bantgeniřlięi (Tüm kanallarda 4.95Gbps) desteęi
- HDCP ve LPCM desteęi
- Her kanalda 8bit renk derinlięi (Tüm kanallarda 24bit) desteęi

Paket İerięi:

- 1 x HDMI Repeater
- 1 x Kullanma Kılavuzu

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 140x205x35mm
- Paket Aęırlıęı : 0.07 kg
- Koli Ebatı : 480x41x300 mm
- Koli içindeki Ürün Adedi: 50 Adet
- Koli Aęırlıęı : 5.5 kg



Ürün Kodu. HD0101

HDMI Repeater, 35m

Teknik Özellikler:

Sinyal Giriş/Çıkışı	
Giriş Video Sinyali	5 Volts p-p (TTL)
Maksimum Çözünürlük	1920x1080P
Video Çıkışı	HDMI High Speed
Giriş / Çıkış Bağlantısı	Type A 19 pin
Çalışma Frekansı	
Dikey Frekans Aralığı	50/60Hz
Video Bant Genişliği	1.65Gbps/165MHz
Çözünürlük(HDTV)	
Interlaced (50&60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressive (50&60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Mekanik	
Ebat (E-Y-B)	27mm x 49mm x 15mm
Ağırlık (Net)	0.017KGs
Çevresel Bilgiler	
Çalışma Sıcaklığı	0 °C to +70 °C
Çalışma Nem Oranı	10% to 85 %RH (no condensation)
Depolama Sıcaklığı	-10 °C to +80 °C
Depolama Nem Oranı	5% to 90 %RH (no condensation)
Güç Gereksinimi	
Güç Adaptörü	5V DC@2A(optional)
Max. Güç Tüketimi	3W
Adaptör Tipi	
US standart, UK standart yakında	

