



Ürün Kodu. WC0022

1.3 Megapiksel IP Kamera, PIR Sensör

Genel Özellikler:

- Dizüstü, masaüstü bilgisayar ve iPhone ile kolay yapılandırma
- HDTV 720p kalitesi ile kullanıcılar çeşitli detayları kolaylıkla görüntüleyebilmeleri için 1.3 Megapiksel live MOS sensör
- Video kaydı için SD Kart girişi
- Önceden belirlenmiş olay tetiklendiğinde iPhone ve Android telefonunuza olay bildirimi gönderebilir ve videoyu telefonunuzda gösterebilir
- Hareket, alarm ya da ses algılaması sonucu tetiklendiğinde, önceden zamanlanmış ya da el ile ayarlanarak kullanılan sahne aydınlatma özelliğine sahip beyaz LED uygulaması
- Harici alarm I/O (Giriş/Çıkış) cihazı bağlanabilir
- Çift yönlü iletişim için dahili mikrofon ve hoparlör
- Uzaktan izleme sistemi:
 - İşletim sistemi: Microsoft Windows & Apple Mac
 - Web Tarayıcı: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome ve Opera
 - Mobil Platform: iPad, iPod, iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile & Android (Kendi web tarayıcısı ya da EagleEyes yazılımı ile)
 - Windows ve Mac tabanlı bilgisayarlarda çalışan çoklu cihaz denetimi için kendi geliştirdiğimiz ücretsiz "Video Viewer" yazılımı

Teknik Özellikler:

• Network	
Video Sıkıştırma	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Çoklu Video Yayını (Kodlama, IPS, Çözünürlük)	3 (H.264, MJPEG, MPEG4)
LAN Port	Var
LAN Bağlantısı	10/100 Based-T Ethernet
Desteklenen Protokoller	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP



Ürün Kodu. WC0022

1.3 Megapiksel IP Kamera, PIR Sensör

Specification:

ONVIF Uyumu	Var
Kare Hızı	NTSC: 30fps, PAL: 25fps
Online Kullanıcı Sayısı	10
Güvenlik	Parola korumalı çok kullanıcılı erişim
Web'den Yönetim	(1) Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Google Chrome gibi web tarayıcılar ile cihazlara tek tek erişim (2) Ücretsiz CMS, "Video Viewer" yazılımı ile 16 network kamera aynı anda yönetilebilir
• Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" Live MOS Sensör Resolution
Çözünürlük	SXGA, SXVGA, 720P, VGA, QVGA
En Düşük Aydınlık	0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED açıkken)
Pozlama Hızı	1/60 (1/50) - 1/100,000 Saniye.
Sinyal/Gürültü Oranı	48dB'den fazla (AGC kapalıyken)
Lens	f3.8mm / F1.5
Görüntü Açısı	75 Derece
Beyaz LED	Var (1W, 10 metre)
Beyaz Dengesi	ATW
AGC	Otomatik
IRIS Modu	AES
PIR Sensor	Algılama Açısı 76 Derece (25Derece sıcaklıkta ve 2 metre yükseklikte 5m mesafeli geniş açı)
Micro SD Kart Girişi	Var
Harici Alarm I/O	Var
Mikrofon	Var
Hoparlör	Var
güç(±10%)	5V / 2A
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40C





Ürün Kodu. WC0022

1.3 Megapiksel IP Kamera, PIR Sensör

Specification:

• Diğer	
Mobil İzleme	iPad, iPod, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android
Bildirim Özelliği	Var
Ses Algılama	Var
RTC (real-time clock)	Var
Hareket Algılama	Var
Dijital Pan/Tilt/Zoom	Var
Olay Bildirimi	FTP / E-Posta / SMS
Minimum Web'den İzleme Gereksinimleri	- Pentium 4 CPU 1.3 GHz ya da denk AMD işlemci ve üstü - 256 MB RAM - 32 MB AGP Ekran Kartı, Direct Draw - Windows 7, Vista, XP, Windows 2000 Server, ME, 98, DirectX 9.0 ya da üstü - Internet Explorer 6.x ya da üstü

Paket İçeriği:

- 1 x 1.3 Megapiksel IP Kamera
- 1 x Kamera Ayağı
- 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu
- 1 x Adaptör
- 1 x CD (Kullanma Kılavuzu + "Video Viewer" CMS Yazılımı)

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı: 208x104x99 mm
- Paket Ağırlığı: 0.5 kg
- Koli Ebatı: 514x440x345 mm
- Koli'deki Ürün Adedi: 30 Adet
- Koli Ağırlığı: 15.6 kg

