



Ürün Kodu: WL0130

## Wireless-N 300Mbps PoE Access Point, Tavan Tipi

LogiLink WL0130, bilgisayarlarınızı ve diğer kablosuz cihazlarınızı varolan kablolu network altyapınıza 300Mbps hızla kablosuz olarak bağlayabileceğiniz düşük maliyetli ve yüksek verimlilikli bir cihazdır. Kolay kurulum aşamaları, herhangi bir bilgisayar kullanıcısının uzman bir kullanıcı gibi dakikalar içerisinde kablosuz network altyapısı oluşturmasına olanak verir. Yalnız size verilen kullanma kılavuzundaki adımları izleyerek kablosuz ağ keyfini çıkarabilirsiniz.

### Genel Özellikler:

- IEEE 802.3af Powered Device (PD) standardı ile uyumlu
- IEEE 802.11b/g/n standartları ile uyumlu
- IEEE 802.11n uyumlu cihazlar için 300Mbps'e kadar yüksek veri aktarım hızı destekli
- Yüksek veri alma ve iletme gücü, kablosuz ağ genişliğini önemli ölçüde artırır
- Veri kaybını engelleyen Auto Rate Fallback (ARF) teknolojisi
- Noktadan Noktaya ve Tek Noktadan Çok Noktaya Köprü fonksiyonu destekli
- WDS (Wireless Distributed System) tekrarlayıcı modu desteği
- Universal Repeater mod destekli
- AP Client mod destekli
- 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 ve IEEE 802.1x kablosuz güvenlik desteği
- Donanımsal WPS tuşu ile kolay kablosuz ağ kurulumu
- MAC adresi tabanlı erişim denetimi
- Gizli SSID fonksiyonu destekli
- Web tabanlı kullanıcı arayüzü
- Web tarayıcı ile Firmware güncelleme
- Yeşil WLAN için Rx/Tx güç tasarrufu ve CPU boşaltma fonksiyonlarını destekler





Ürün Kodu: WL0130

## Wireless-N 300Mbps PoE Access Point, Tavan Tipi

### Teknik Özellikler

SOC	Realtek RTL8196C
RF	Realtek RTL8192CE
Flash + SDRAM	2MB Flash + 16MB SDRAM
LAN Port	10/100M UTP Port x 1 (Auto MDI/MDI-X)
Frekans Aralığı	2.4000~2.4835GHz (ISM Band)
Veri Aktarım Hızı	11b: 1/2/5.5/11Mbps 11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps 11n (20MHz): MCS0-7, 144Mbps' e kadar 11n (40MHz): MCS0-7, 300Mbps' e kadar
Çıkış Gücü	11b@11Mbps: 26±1.5dBm 11g@54Mbps: 24±1.5dBm 11n (20MHz)@MCS15: 24±1.5dBm 11n (40MHz)@MCS15: 23±1.5dBm (20dBm'e Kadar Avrupa Ülkelerinde)
Anten	PiFa Anten x 2 (2T2R MIMO Teknolojisi)
Güç Adaptörü	5VDC, 2A Anahtarlı Güç Adaptörü
Ebat	105(H) x 105(W) x 46(D) mm
Sıcaklık	İşlem: 32~104°F (0~40°C) ; Depolama: -4~140°F (-20~60°C)
Nem Oranı	Çalışma: 10~90% Depolama: Max. 95%

### Paket İçeriği:

- 1 x Wireless-N 300Mbps PoE Access Point
- 1 x AC Güç Adaptörü
- 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu
- 1 x CD (Driver + Kılavuz)

### Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 201x134x65 mm
- Paket Ağırlığı : kg
- Koli Ebatı : mm
- Koliadaki Ürün Adedi : Adet
- Koli Ağırlığı : kg