



Ürün Kodu. NS0055

16 Port Fast Ethernet POE Switch, Web Smart, 19"

Logilink 16 port 10M/100M Desktop PoE Web Smart Fast Ethernet Switch, küçük ve orta ölçekli network altyapısının gücünü arttırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Uygun tasarımı ile yer sıkıntısı yaşayan kullanıcılar için masaüstünde az yer kaplayan ideal bir çözümdür. Ayrıca 19" Rackmount montaj aparatı ile kabin içine monte edebilirsiniz.

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

NS0055'te her portta 15.4 Watt güç sunan 16 adet IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) port bulunmaktadır. Bu ürün standart 90-260V AC gerilimi IEEE 802.3af standardına göre yerel ağlarda kullanılmak üzere düşük voltajlı DC gerilime dönüştürmektedir. NS0055, bağlanan cihazın IEEE 802.3af standardına uyumlu olup olmadığını kontrol eder ve uyumlu değilse LAN kablosu üzerinden yalnız veri gönderir. Var olan network altyapınıza NS0055'i dahil ederek PoE Access Point, IP Kamera gibi cihazlarınızı ek bir güç adaptörüne gerek kalmadan kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Kurulum için kablo altyapınızı değiştirmenize gerek yok

PoE cihazları ağınıza dahil etmek için var olan Cat 5e kablolarınızı hem veri hem de güç aktarımı için kullanabilirsiniz. Bu sayede maliyet ve zaman tasarrufu sağlarsınız.

Son derece akıllı

16 port PoE Web Smart Fast Ethernet Switch, network etkinliğini arttırabileceğiniz bantgenişliği denetimi, VLAN güvenliği, QoS / CoS uygulamaları ve temel network trafiğini görüntüleme araçları gibi tüm portlar için kullanabileceğiniz fonksiyonlar web arayüzünden yönetme imkanı vermektedir. Bir ağ yöneticisi web tabanlı yönetim arayüzüne ister yerel ağdan isterseniz uzaktan bağlanarak VLAN trafiğini düzenleyebilir ve kritik veriler için QoS önceliğini ayarlayabilirsiniz.



Ürün Kodu. NS0055

16-Port Fast Ethernet POE Switch, Web Smart, 19"

Otomatik MDI/MDI-X Geçişi

Tüm portlara bağlı kabloları otomatik olarak algılar ve bu sebeple başka bir switch'e ya da bilgisayara bağlanmak için cross kabloya ihtiyacınız kalmaz.

Auto-Negotiation

Tüm portlar bağlı olduğu network cihazının hızını ve kullandığı modu otomatik olarak algılar ve hızlarını ayarlar.

Non-Blocking

Bu switch kablo üzerinde veri alıp gönderirken veri trafiğini sorunsuz bir şekilde otomatik olarak yönetir. Tüm portlar Full Duplex modda aynı anda 200Mbps'e kadar bant genişliğini destekler. Bu özellik network'e kablolu olarak bağlı cihazlarınızdan daha iyi verim almanızı sağlar.

Store and Forward

Bu özellik ile switch network performansınızı artırırken ağda dolaşan sahipsiz paketleri azaltır.

Genel Özellikler:

- 16 x PSE/Power over Ethernet Port (PoE ON/OFF Fonksiyonu)
- Web tabanlı yönetim ve yapılandırma desteği
- 19" Endüstriyel Boyutlarda
- Otomatik MDI/MDI-X geçiş desteği
- Auto-Negotiation desteği
- Non-Blocking desteği
- Dahili Güç Kaynağı



Ürün Kodu. NS0055

16-Port Fast Ethernet POE Switch, Web Smart, 19"

Teknik Özellikler

Standartlar	IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3ad Trunk (Link Aggregation) IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.1q VLAN (Port Based and Tag Based) IEEE 802.1p Class of Service, Priority Protocols IEEE 802.1x Port Security IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
Genel özellikler	Port Sayısı: 16 x PSE/Power over Ethernet MAC Adresleme: 4K Tampon Bellek: 1.625M bit İletişim Türü: Store and Forward
Smart Özellikler	Port VLAN: 16 Adres VLAN: 4094 Port Grubu: 2 (Her Gurupta 8 port) QoS: 4 diziye kadar PoE fonksiyonunu uzaktan Açma/Kapama STP/RSTP (Spanning Tree Protocol and Rapid Spanning Tree Protocol) MAC Filtreleme IGMP Gözetleme Yönetim: Broadcast Denetimi, Bant Genişliği Denetimi, Port Çoğaltma/Kopyalama, Şifre Korumalı Erişim, Port Ayarları, Web tabanlı Yönetim, Grafiksel Arayüz, vb
Paket Filtreleme / İletme Oranı	100Mbps port - 148,800pps ; 10Mbps port - 14,880pps
Cat Kablolar	10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP ; 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP
LED Işıklar	Per Port: Link/Act, PoE Act/Status ; Per Unit: Power



Ürün Kodu. NS0055

16-Port Fast Ethernet POE Switch, Web Smart, 19"

Teknik Özellikler

Güç Girişi	100~240V/AC, 50~60Hz
Güç Çıkışı	Her Port için 48V/DC – 15.4W Max.
Güç Gereksinim	260 Watts (Max.)
Ebat	440x220x44 mm (L x W x H)
Ağırlık	3.8 kg
Çalışma Sıcaklığı	0 to 40°C
Depolama Sıcaklığı	-20 to 90°C
Nem	10 to 90% RH (non-condensing)
Sertifikalar	FCC Class A, CE

Paket İçeriği:

- 1 x 16 Port Fast Ethernet POE Switch, Web Smart, 19"
- 1 x Güç Adaptörü
- 1 x Kullanma Kılavuzu

Packaging Information:

- Packing Dimension: mm
- Packing Weight: kg
- Carton Dimension: mm
- Carton Q'ty: pcs
- Carton Weight: kgs