



Ürün Kodu. PC0059

2 Port USB 3.0 + 2 Port SATA III PCI Express Arayüz Kartı

Genel Özellikler:

- Gerçek SATA 6Gb/s & USB 3.0 Desteği: 2. nesil PCIe bant genişliği desteği
- PCI Express Spec. Rev. 2.0 Standardına uyumlu
- PCI Express Card Electromechanical Spec. Rev. 2.0 standardına uyumlu
- Serial ATA AHCI Spec. Rev.1.3 standardına uyumlu
- Serial ATA Rev. 3.0 standardına uyumlu
- Tek yönlü 2.5GHz ve 5GHz sinyal destekli PCI Express kart
- Tek Sanal İletişim Kanalı
- ECRC ve gelişmiş hata raporlama işlevi desteği
- 1.5, 3.0 ve 6.0GHz iletişim sinyali destekli 2 port Serial ATA PHY
- IDE/AHCI mod desteği
- Native Command Queue (NCQ) desteği
- Gen1m ve Gen2m SATA PHY desteği
- Universal Serial Bus 3.0 Spec. Rev. 1.0 standardına uyumlu
- xHCI (eXtensible Host Controller Interface) Spec. Rev. 1.0 standardına uyumlu
- USB 3.0, USB 2.0 ve USB 1.1 cihazlar ile aynı anda çalışma desteği
- Sisteminize 2 adet USB3.0 Super-Speed port ekler
- Tak çıkar özelliği ile cihazlarınızı sisteminizi kapatmaya gerek kalmadan bağlayabilir/bağlantısını kesebilirsiniz



Ürün Kodu. PC0059

2 Port USB 3.0 + 2 Port SATA III PCI Express Arayüz Kartı

Teknik Özellikler:

Veri Yolu	PCI Express
Chipset ID	ASMEDIA ASM1061& AS1042
Port Sayısı	2 Harici USB3.0 Port & 2 Dahili SATA III Port
Veri Aktarım Hızı	SATA III transfer rate of 6.0Gbps,3.0Gbps,1.5Gbps Data Transfer rate of 1.5/12/480/5000 Mbps.
Ebat	69(W) x 130(L)mm
Çalışma Koşulları	Çalışma Sıcaklığı: -0°C to 50°C (32°F to 122°F) Depolama Sıcaklığı: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
İşletim Sistemi	Windows 2000/XP/Vista/7(32/64-bit) Windows Server 2003/2008
Braket: Standart	Standard 121mm/Low profile 79.2mm

Paket İçeriği:

- 1 x 2 Port USB 3.0 + 2 Port SATA III PCI Express Arayüz Kartı
- 1 x Driver CD'si
- 1 x Kullanma Kılavuzu

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 170x183x61 mm
- Koli Ebatı : 640x400x190 mm
- Koliadaki Ürün Adedi : 40 Adet